

助焊剂清洗剂

3401



产品介绍

PWR-4™助焊剂清洗剂是一款非易燃、清洁力强劲的清洗剂。该款创新性清洗剂比常用的四款清洗剂（三氯乙烯、正溴丙烷、四氯乙烯以及二氯甲烷）更安全，更容易清除线路板上的 R、RMA 以及免清洗型助焊剂。该款清洗剂在气相清洗机设备上测试过上千次，产品清洗效率高和稳定性好。

特性优点：

- 非易燃
- 比常规的工业清洗剂更安全-三氯乙烯、正溴丙烷、四氯乙烯以及二氯甲烷
- 清洗力强劲-R、RMA 以及免清洗型助焊剂
- 适用于气雾罐装，以及桶状的可用于气相脱脂、超声或浸泡清洗
- 快速挥发

化学特性

化学特性

物理特征：

- 物理状态：液体
- 气味：轻微
- 颜色：透明
- 挥发份：100%
- 闪点-无（闭杯）
- KB 值：100
- 比重：1.27
- 蒸汽压（mmHg）：267
- VOC-CARB：100%
- VOC-SCAQMD：1201g/l
- VOC-EPA：95%

性能测试

参考标准 MIL-PRF-29608 4.5.9，去污效率%

油污去除-超声清洗

- Kester 959 Low Res No-Clean Flux-----100%
- W/W Gum Rosin-----100%

油污去除-气相清洗

- Kester 959 Low Res No-Clean Flux-----100%
- W/W Gum Rosin-----100%

油污去除-手动擦拭

- Kester 959 Low Res No-Clean Flux-----100%
- W/W Gum Rosin-----100%

塑料兼容性

Material	Compatibility
ABS	Not Compatible
Buna-N	Fair
EPDM	Fair
Graphite	Excellent
HDPE	Excellent
LDPE	Good
Lexan	Fair
Neoprene	Fair
Noryl	Not Compatible

Material	Compatibility
Nylon 66	Excellent
Cross-Linked PE	Excellent
Polypropylene	Excellent
Polystyrene	Not Compatible
PVC	Excellent
Silicone Rubber	Poor
Teflon	Excellent
Viton	Fair

环境政策

Techspray®致力于发展环境友好型的产品，我们的产品符合联邦、州或当地政府的法律法规。

包装规格

3401-G	1Gal/罐 3.8L
3401-5G	5Gal/罐 19L
3401-54G	54Gal/罐 205L
