



# 三防漆去除剂 61211

61211 是一款新型的三防漆用清除剂，适用于完全固化后聚氨酯三防漆的清除。

## 优点：

- 属于电子三防漆专用高效性清除剂，可快速清除固化后的聚氨酯三防保护层
- 挥发后无残留，对金属焊点和玻纤板无腐蚀

## 应用：

- 使用本品除胶作业前，必须穿长袖全身型工作服，带防护手套（材质 PE，丁晴类耐溶剂型手套），护目镜，避免清除剂直接接触皮肤。
- 本品具有很强的溶解力，对部分塑料，有机玻璃，油墨具有溶解性，在脱胶产品上使用需先做测试确认后再正式使用。
- 将本品刷涂与需除胶表面，数分钟内涂层即可软化，起皱，起泡，再用对应的三防漆稀释剂或干净毛刷将脱落的涂层清理干净。
- 对于厚涂层或难剥离涂层可重复使用操作，直至完全清除。
- 对已除胶的底材进行清洗干燥，避免残留，以便后续品质作业。

## 化学与物理性能

| 性能             | 测试方法     | 测试结果      |
|----------------|----------|-----------|
| 外观             | 目测       | 透明液体      |
| 比重 (25℃, g/ml) | ASTM D70 | 0.85±0.05 |
| 粘度, ( mPa.s)   | 23       | 20±10     |
| 保质期 (5℃~25 ℃)  | 36 月     |           |

## 包装规格

61211-5000CC

5L