



HDX Heavy-Duty Degreaser



产品特性

- 重负荷作用可去除油、油脂、蜡、污垢、水分、焦油和其他污染物
- 快速蒸发，无残留
- 非导电
- 非可燃
- 非食品化合物列表
目录编号: K1 注册编码
#059809 (气溶胶); #059810 (桶装)



产品应用

- 空气压缩机
- 电器
- 轴承
- 刹车片
- 缆绳
- 链条
- 离合器
- 线圈

iS IDENTIFICATION SYSTEM



包装规格

代码	净含量	包装形式	包装数量	包装重量
01020	19 wt. oz. (539 g)	Aerosol	12	18 lbs.
01005	5 gal. (18.93 L)	Pail	1	65 lbs.
01055	55 gal. (208 L)	Drum	1	720 lbs.



HDX Heavy-Duty Degreaser

产品参数

外观/物理状态	液体
气味	甜，香
沸点	188.6°F (87°C)
蒸发率	0.3 (乙醚=1)
比重	1.41 - 1.47 @ 20°C
VOC	97.8 % 州联邦法规
溶解性 (水)	溶于水

颜色	无色
蒸汽压	58mm Hg@20°C
蒸汽密度	4.5
溶解率 (水)	0.1%
燃烧极限	下限 - 8% 上限 - 10.5%
分配系数	2.4
粘度	0.53 cP@25°C

操作

加压容器：即使在使用后也不要刺破或燃烧；如果喷涂按钮缺失或有缺陷，请勿使；不要喷涂在明火或任何其他白炽材料上；使用时或喷涂表面彻底干燥前请勿吸烟；切勿将容器切割、焊接、钻孔、研磨或暴露于热源、火焰、火花或其他火源；不要重复使用空容器；不要呼吸气；避免接触皮肤；避免接触眼睛；避免长时间暴露；避免接触衣物；仅在通风良好的地方使用；穿戴适当的个人防护装备；遵守良好的工业卫生习惯；使用时，请勿进食，饮水或吸烟；处理后彻底洗手

储存

上锁保存；加压容器；避免阳光照射，不要暴露在超过 50°C/122°F 的温度下；不要刺穿，焚烧或压碎；容器内含压力；远离热源，火花和明火；保持容器密闭；存放在阴凉干燥的地方，避免阳光直射；存放在通风良好的地方；保持在配备洒水器的区域；远离不相容的材料（参见 SDS 第 10 节）

操作指导

喷涂零件和设备；用吸水布擦拭；如果设备仍然脏或油腻，请重复上述步骤

处置信息

废物必须按照所有适用的环境控制规则和/或法规进行处置



800.241.8334 | www.lpslabs.com

TDS01020 161014