



KRAFFT S.L.
P.O.Box 14
E-20140 Andoain - SPAIN
Fax:+34 943 410 430
Phone:+34 943 410 460
E-mail: export@krafft.es
Web site: www.krafft.es

B4694—I

02/02/2010

-1-

产品技术数据表

KGP - 2/F

油槽式开式齿轮流体润滑剂

产品描述

它是一种基于特殊高粘度基础油和复合铝皂增稠剂的流体润滑脂，含有高浓度的固体润滑剂添加剂，与化学类添加剂一起提供最佳的润滑特性：

- 低摩擦系数
- 在最高应力下完全稳定

KGP 2/F具有流动性，适用于重负荷和高振动的浸渍开式齿轮，并可以很好地将润滑脂返回到油槽中

KGP 2/F不含铅，重金属，沥青，溶剂和其他对环境有害的产品

产品应用

KGP 2/F专门开发用于需要任何尺寸的**浸润润滑的开式或半开式齿轮**，尤其适用于具有振动，**冲击载荷和/或特殊高温问题**的齿轮

它还可作为**可喷涂润滑脂**用于润滑**钢缆和链条**

产品特性

颜色
润滑脂粘度@20°C (Brookfield)
物理极压添加剂 (固体润滑剂)
化学极压添加剂
增稠剂类型
基础油类型
基础油粘度 (ISO VG)
润滑油膜耐温性
四球测试 (DIN 51350/4) 烧结负荷
FZG测试 (DIN51354) : A/2.76/50
负载等级
具体减重
TIMKEN测试 (ASTM D2509) OK负载
固体润滑剂类型
石墨含量
石墨纯度
铅及重金属含量

使用说明

根据制造商的说明，它可以直接放入任何用于浸润润滑的油槽或任何集中润滑系统的油箱中

它也可用于润滑喷涂系统

产品优势

- 非常高的抗冲击性和极端载荷
- 工作稳定性极佳
- 不含铅和重金属
- 对抗湿气和水分性能优异
- 高泵送性能
- 避免浸润润滑中的“隧道”效应，在侧面形成良好的润滑层
- 回油槽率和密封能力良好

黑色
20000-35000 cPs
含有
含有
复合铝皂
石蜡油+增粘添加剂
2000
> 250°C
≥ 6000N
> 12
< 0.2 mg/kWh
≥ 55Lbs
天然石墨
10%
99.5%至99.9%
无

注意：这些数据是不同测试后的平均值。由于各种各样的工作条件，这些数据不构成规格的基础。KRAFFT保留更改规格的权利，恕不另行通知。