



KRAFFT S.L.
P.O.Box 14
E-20140 Andoain - SPAIN
Fax:+34 943 410 430
Phone:+34 943 410 460
E-mail: export@krafft.es
Web site: www.krafft.es

B4949—I

18/10/2005

-1-

产品技术数据表

KROIL SINTLUBE - 2000

特殊润滑剂 用于超高温链条

产品描述

KROIL SINTLUBE 2000是一种特殊的润滑剂，配以特别耐高温和流平性改进剂，防腐剂，抗氧化剂和抗磨添加剂的流体。设计用于在240°C附近的温度下降低蒸发率以达到优异的润滑效率。

KROIL SINTLUBE 2000中成分的特性和质量保证优异的润滑性能，并且可以降低维护成本以及减少氧化残留物（特别是在高温环境下）。

产品应用

适用于陶瓷、钢铁、汽车、纺织等行业（干燥、烹饪、涂漆隧道、聚合等）的各种高温工作机械：链条、滚柱和滑动轴承、接头、导轨等

产品特性

ISO VG
外观
密度@15°C (ASTM D4052)
黏度@40°C (ASTM D445)
黏度@100°C (ASTM D445)
黏度指数 (ASTM D2270)
闪点 (ASTM D92)
蒸发损失 (24h@200°C)
四球测试，磨斑直径 (1h/40/1200rpm)

100
淡黄色透明液体
0.903 gr/cm³
90-110 cSt
10-12 cSt
100
240°C
< 2.5%
0.45mm

使用说明

KROIL SINTLUBE 2000采用常规方法：刷子，注油器，油池和自动喷涂和滴落系统。

根据使用部位肮脏程度，在条件允许的情况下，于应用前使用机械和/或化学清洁剂清洁润滑部位表面。

产品优势

- 优异的润滑性
- 高抗氧化，抗蒸发和抗磨损性能
- 少积碳
- 高粘性（耐离心性能）
- 增加再润滑间隔时间从而降低维护成本

注意：这些数据是不同测试后的平均值。由于各种各样的工作条件，这些数据不构成规格的基础。KRAFFT保留更改规格的权利，恕不另行通知。