



一、产品概述

KU3043 是一种单组份、紫外光固化、丙烯酸酯类胶粘剂。该产品专门针对电子排线、电子元器件保护、固定密封而设计。具有耐水耐酸碱、附着力好、韧性好、抗震强、耐候性好等特点，并且胶液具有一定的触变性，对施工有很大帮助。

类型	指标
化学组成	丙烯酸酯
外观	淡绿色透明粘稠体
黏度(@25℃, 旋转黏度计 4#12)	17000-19000mPa·s
包装规格	30ml/支,50ml/支,1kg/瓶

- 对一般的基材附着力好
- 深层固化快，表干快
- 胶层抗震动、稳定性好
- 胶液触变性优，利于施胶
- 耐候性好
- 抗弯折性能佳

二、技术参数

1.固化条件

以下数据是在无极汞灯光强为 120mw/cm ² 的条件下测得	
表干时间(s)	15
深层固化时间(1mm,s)	6
完全固化能量	500mj/cm ²

2.物化性能

以下数据是在无极汞光源累积能量 500mj/cm ² 固化后测得	
硬度(邵 D)	55±5

三、储存条件

请储存在阴凉避光地方，打开瓶盖后请盖好瓶盖，未用完胶液不可倒回原包装瓶。最佳储存温度在 8-25℃，过高或过低都会影响胶液性能。

四、说明

此数据是我司技术人员在实验室所测，力求准确，对客户的使用有一定的参考价值，由于使用条件的差异，使用者要参照这些数据和使用条件进行分析和试验。本公司不承担超出特定工况下使用该产品出现的问题，不承担任何直接，间接或意外损失责任。有任何疑问可与我司技术服务部联系。